

# ПОКРЫТИЯ ДЛЯ РОЛИКОВ "TEHGUM"



Покрытия для роликов "Texgum" обеспечивают повышение коэффициента трения роликов. Они применяются в основном в текстильной промышленности (в ткацких станках).

Покрытия изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами, с применением специальных эластомеров.

Выпускается полный набор покрытий для всех типов оборудования. Основные достоинства этих покрытий следующие:

- высококачественный тканевый каркас, обладающий высокой стабильностью размеров, даже при обработке влажных материалов;
- высокая износостойчивость, обеспечиваемая применением натуральной резины, специальных эластомеров и силиконов;
- гарантированное качество, обеспечиваемое полной автоматизацией контроля.

## СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Тип	Цвет	Тип покрытия	Толщина [mm]	Вес [kg/m <sup>2</sup> ]	Доп. диапазон температур [°C]		Длина рулона
					min.	max.	
NG1	прозрачный	натур. эластомер	1,5	1,7	0	+ 100	100
NG3	прозрачный	"	2,0	2,2	0	+ 100	100
NG5	прозрачный	"	1,9	1,8	0	+ 100	100
NG7	прозрачный	"	1,7	1,9	0	+ 100	100
SG0 *	темно-серый	синтет. эластомер	1,8	2,1	- 10	+ 120	100
SG0-D	темно-серый	"	2,3	2,1	- 10	+ 120	100
SG0-E	песочный	"	3,0	2,3	- 10	+ 120	115
SG1 *	темно-серый	"	2,0	2,6	- 10	+ 120	100
SG3	светло-серый	"	2,0	2,2	- 10	+ 120	100
SG4	темно-серый	"	4,2	2,9	- 10	+ 120	80
SG5	светло-серый	"	2,0	1,8	- 10	+ 120	100
SG6	светло-серый	"	2,0	2,3	- 10	+ 120	100
SG7	белый	"	2,0	2,3	- 10	+ 120	100/115
SG7-H	янтарный	"	2,0	2,2	- 10	+ 150	115
SG7-L	белый	"	1,7	2,0	- 10	+ 120	115
SG7-S	белый	"	2,5	2,9	- 10	+ 120	100/115
PV0	прозрачный	ПВХ	1,8	1,9	0	+ 60	100
PV5	прозрачный	"	2,5	2,4	0	+ 60	100
PV6	прозрачный	"	1,9	2,0	0	+ 60	100
PV7	прозрачный	"	1,9	2,0	0	+ 60	100
SI0	белый	силикон	1,4	1,3	- 50	+ 230	100
FL0	зеленый	вельвет(ворсистый)	2,4	0,8	- 10	+ 60	100

\* Имеются также покрытия типа "S" (с дополнительным слоем резины)

### Структура поверхности

D = твердая    E = синтетический эластомер    H = высококачественная    L = с тонким слоем резины    S = с доп. слоем резины  
0 = гладкая    1 = легкая ткань    3 = грубая ткань    4 = с захватом    5 = с выступом    6 = мелкозернистая    7 = среднезернистая

**Каркас:** полиэфирная ткань. Для SI 0 - фибerglass.

**Самоклеющиеся покрытия (/A):** стандартное исполнение для покрытий SG 0-3-6-7 и FL 0, специальное исполнение для остальных типов (кроме SG4 и SI10).

**Ширина роликов:** до 50 мм. Ролики другой машины – по заказу.

**Клеящие материалы:**

- однокомпонентные - для рабочей температуры до 80° C;
- двухкомпонентные - для температуры до 120° C;

– силикон - для температуры свыше 120°С.

**Рекомендации по нанесению покрытий на ролики:** тщательно очистите ролики. Они должны быть гладкими, чистыми и сухими (особенно при использовании самоклеящихся покрытий). Нанесите клеящий материал сначала на ролик, затем - на покрытие "Texgum". Сразу же после этого на ролик наносится покрытие.