



A/13

Profil/Section A/13

Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 25 Stück/pieces				BM/BQ = 10 Stück/pieces							
A 16	437	407	7,10	A 49	1280	1250	9,50	A 91	2341	2311	16,30
A 18	487	457	7,10	A 50	1300	1270	10,40	A 92	2367	2337	16,30
A 19	510	480	7,10	A 51	1330	1300	10,40	A 93	2390	2360	16,30
A 20	538	508	7,10	A 52	1350	1320	10,40	A 94	2418	2388	16,30
A 21	565	535	7,10	A 53	1380	1350	10,40	A 95	2443	2413	16,80
A 22	590	560	7,10	A 54	1405	1375	10,40	A 96	2468	2438	16,80
A 23	605	575	7,10	A 55	1430	1400	10,40	A 97	2494	2464	16,80
A 23 ^{1/2}	630	600	7,10	A 56	1452	1422	11,40	A 98	2530	2500	16,80
A 24	640	610	7,10	A 57	1480	1450	11,40	A 100	2570	2540	19,00
A 25	660	630	7,10	A 58	1505	1475	11,40	A 102	2621	2591	19,00
A 26	680	650	7,10	A 59	1530	1500	11,40	A 104	2680	2650	19,00
A 26 ^{1/2}	700	670	7,10	A 60	1555	1525	11,40	A 105	2697	2667	19,00
A 27	716	686	7,10	A 61	1580	1550	11,40	A 107	2755	2725	19,00
A 27 ^{1/2}	730	700	7,10	A 62	1605	1575	11,40	A 108	2773	2743	19,00
A 28	740	710	7,10	A 63	1630	1600	11,40	A 110	2830	2800	19,00
A 29	760	730	7,10	A 64	1655	1625	12,50	A 112	2875	2845	21,20
A 29 ^{1/2}	780	750	7,10	A 65	1680	1650	12,50	A 114	2926	2896	21,20
A 30	797	767	7,10	A 66	1706	1676	12,50	A 116	2976	2946	21,20
A 31	805	775	7,10	A 67	1730	1700	12,50	A 118	3030	3000	21,20
A 31 ^{1/2}	830	800	7,10	A 68	1755	1725	12,60	A 120	3078	3048	21,20
A 32	843	813	7,30	A 69	1780	1750	12,60	A 124	3180	3150	21,20
A 32 ^{1/2}	855	825	7,30	A 70	1805	1775	12,60	A 128	3280	3250	23,50
A 33	871	841	7,30	A 71	1830	1800	12,60	A 132	3380	3350	23,50
A 34	880	850	7,30	A 72	1855	1825	13,50	A 136	3484	3454	25,80
A 34 ^{1/2}	905	875	7,30	A 73	1884	1854	13,50	A 140	3580	3550	25,80
A 35	919	889	7,30	A 74	1910	1880	13,50	A 144	3688	3658	25,80
A 35 ^{1/2}	930	900	7,30	A 75	1930	1900	13,50	A 148	3780	3750	26,50
A 36	944	914	7,80	A 76	1960	1930	13,50	A 158	4030	4000	28,30
A 37	955	925	7,80	A 77	1986	1956	13,50	A 167	4280	4250	29,10
A 37 ^{1/2}	980	950	7,80	A 78	2010	1980	13,50	A 187	4780	4750	32,30
A 38	995	965	7,80	A 79	2030	2000	13,50	A 197	5030	5000	34,60
A 38 ^{1/2}	1005	975	7,80	A 80	2062	2032	14,50				
A 39	1030	1000	7,80	A 81	2090	2060	14,50				
A 40	1046	1016	7,80	A 82	2113	2083	14,50				
A 40 ^{1/2}	1060	1030	7,80	A 83	2130	2100	14,50				
A 41	1071	1041	7,80	A 83 ^{1/2}	2150	2120	14,50				
A 41 ^{1/2}	1080	1050	7,80	A 84	2164	2134	14,50				
A 42	1090	1060	7,80	A 84 ^{1/2}	2180	2150	15,20				
A 42 ^{1/2}	1105	1075	8,90	A 85	2190	2160	15,20				
A 43	1130	1100	8,90	A 86 ^{1/2}	2230	2200	15,20				
A 43 ^{1/2}	1135	1105	8,90	A 87	2240	2210	15,20				
A 44	1150	1120	8,90	A 88	2270	2240	15,20				
A 45	1173	1143	8,90	A 89	2291	2261	16,30				
A 45 ^{1/2}	1180	1150	8,90	A 90	2316	2286	16,30				
A 46	1198	1168	8,90								
A 46 ^{1/2}	1210	1180	8,90								
A 47	1230	1200	9,50								
A 47 ^{1/2}	1245	1215	9,50								
A 48	1250	1220	9,50								
A 48 ^{1/2}	1255	1225	9,50								

Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 10 000 mm L_i
 Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity:
 Über/Over 1800 mm =
 31 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths
 93 St./pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions
 Gewicht/Belt weight: ≈ 0.109 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant).
 Lengths in **bold print** are in the S=C plus range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p
 Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p