



Profil/Section SPB / 5V						Profil/Section SPC	
Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung/ USA-Standard (Zoll/inch)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung/ USA-Standard (Zoll/inch)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 10 Stück/pieces						BM/BQ = 10 Stück/pieces	
1250		17,50	4300•	5V 1700	58,90	2000	44,70
1320		18,10	4500		61,90	2120	46,90
1400		19,40	4560•	5V 1800	62,20	2240	49,50
1450		20,80	4750		66,10		
1500		20,80	4820•	5V 1900	66,70		
1600		22,10	5000		69,00		
1700		23,70	BM/BQ = 5 Stück/pieces				
1750		25,00					
1800		25,00	5070•	5V 2000	70,00		
1850		26,40	5300		73,40		
1900	5V 750	26,40	5600		78,20		
2000		28,20	6000		83,00		
2020•	5V 800	28,20	6300		86,80		
2060		29,60	6700		92,80		
2120		29,60	7100	5V 2800	100,00		
2150•	5V 850	29,60	7500		103,00		
2180		31,70	8000	5V 3150	110,00		
2240		31,70					
2280•	5V 900	32,10					
2360		32,80					
2400•	5V 950	33,50					
2500		35,20					
2650		37,20					
2680•	5V 1060	37,50					
2800		39,50					
2840•	5V 1120	39,80					
2850		42,00					
2900		42,00					
3000		42,00					
3150		43,10					
3250		44,50					
3350	5V 1320	45,70					
3450		49,30					
3550	5V 1400	49,30					
3650		52,20					
3750		52,20					
3800•	5V 1500	52,80					
4000		55,00					
4050•	5V 1600	55,60					
4250		58,30					
SPB/5V = austauschbare Abmessungen/compatible dimensions (nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar/cannot be combined within a set of belts)						Profil/Section 19 auf Anfrage/on request.	
Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 10 000 mm Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity: Über/Over 1800 mm – 2050 mm = 25 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 75 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Über/Over 2050 mm = 23 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 69 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Gewicht/Belt weight: ≈ 0,195 kg/m						Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 18 000 mm Mindest-Abnahmemenge/ Minimum production quantity: 16 Stück/pieces für Zwischenlängen/ for non standard lengths 48 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/ for certain special constructions Gewicht/Belt weight: ≈ 0,377 kg/m	
Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant). • SPB-Längen = Anfertigungsware. Lengths in bold print are in the S=C plus range. • SPB-Lengths = Non stock items.						Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p	