



SPZ

Profil/Section SPZ /3V

Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Riemenbez./ USA-Standard (Zoll/inch)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Riemenbez./ USA-Standard (Zoll/inch)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Riemenbez./ USA-Standard (Zoll/inch)	€ Stück/each
BM/BQ = 25 Stück/pieces								
487		5,70	1187		8,90	2187		15,10
512		5,70	1202	3V 475	8,90	2240		15,90
562		5,70	1212		8,90	2287	3V 900	16,50
587		5,70	1237		8,90			
612		5,70	1250		8,90			
BM/BQ = 10 Stück/pieces								
630	3V 250	5,90	1262	3V 500	9,50	2360		16,50
637		5,90	1287		9,50	2500		18,10
662		5,90	1312		9,50	2540•	3V 1000	18,10
670	3V 265	5,90	1320		9,50	2650		18,70
687		5,90	1337	3V 530	9,90	2690•	3V 1060	18,70
710	3V 280	5,90	1347		9,90	2800		20,40
722		5,90	1362		9,90	2840•	3V 1120	20,40
737		5,90	1387		9,90	3000	3V 1180	20,80
750		5,90	1400		9,90	3150		21,80
762	3V 300	5,90	1412	3V 560	10,60	3350	3V 1320	23,10
772		5,90	1437		10,60	3550	3V 1400	24,20
787		5,90	1462		10,60			
800	3V 315	5,90	1487		10,60			
812		6,30	1500		10,60			
825		6,30	1512		11,50			
837		6,30	1537		11,50			
850	3V 335	6,30	1562		11,50			
862		6,30	1587		11,50			
875		6,30	1600	3V 630	11,50			
887		6,30	1612		12,40			
900	3V 355	6,30	1637		12,40			
912		6,90	1662		12,40			
925		6,90	1687		12,40			
937		6,90	1700	3V 670	12,40			
950	3V 375	6,90	1737		12,60			
962		6,90	1762		12,60			
987		6,90	1787		12,60			
1000		6,90	1800	3V 710	12,60			
1012	3V 400	7,60	1812		13,40			
1024		7,60	1837		13,40			
1037		7,60	1862		13,40			
1047		7,60	1887		13,40			
1060		7,60	1900	3V 750	13,40			
1077	3V 425	7,70	1937		14,30			
1087		7,70	1987		14,30			
1112		7,70	2000		14,30			
1120		7,70	2037		14,50			
1137	3V 450	8,70	2120		14,50			
1162		8,70	2137		15,10			
1180		8,70	2150•	3V 850	15,10			

SPZ/3V = austauschbare Abmessungen/compatible dimensions
(nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar/cannot be combined within a set of belts)

Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 4 500 mm
 Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity:
 Über/Over 1800 mm =
 20 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths
 60 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions
 Gewicht/Belt weight: ≈ 0,074 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung S=C plus (Satz/Constant). • SPZ-Längen = Anfertigungsware.
 Lengths in **bold print** are in the S=C plus range. • SPZ-Lengths = Non stock items.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p
 Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p