


**V/17**

### Профиль V/17

Номер ремня	Св = 10 ШТУК		Номер ремня	Св = 5 ШТУК							
	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)		Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)						
B 23	610	570	B 59	1540	1500	B 105	2707	2667	B 208	5340	5300
B 24	655	615	B 60	1565	1525	B 106	2740	2700			
B 25	670	630	B 61	1590	1550	B 107	2758	2718	B 220	5640	5600
B 26	690	650	B 62	1615	1575	B 108	2790	2750	B 236	6040	6000
B 26½	710	670	B 63	1640	1600	B 110	2840	2800	B 240	6136	6096
B 27	726	686	B 64	1665	1625	B 112	2885	2845	B 248	6340	6300
B 28	750	710	B 65	1690	1650	B 114	2940	2900	B 264	6740	6700
B 29	765	725	B 66	1716	1676	B 115	2961	2921	B 276	7040	7000
B 30	790	750	B 67	1740	1700	B 116	2990	2950	B 280	7140	7100
B 31	815	775	B 68	1765	1725	B 118	3040	3000			
B 32	840	800	B 69	1790	1750	B 120	3088	3048	B 208	5340	5300
B 32½	865	825	B 69½	1801	1761	B 122	3139	3099			
B 33	876	836	B 70	1815	1775	B 124	3190	3150	B 220	5640	5600
B 34	890	850	B 71	1840	1800	B 126	3240	3200	B 236	6040	6000
B 34½	915	875	B 72	1869	1829	B 128	3290	3250	B 240	6136	6096
B 35	929	889	B 73	1890	1850	B 130	3342	3302	B 248	6340	6300
B 36	940	900	B 74	1920	1880	B 132	3390	3350	B 264	6740	6700
B 37	965	925	B 75	1940	1900	B 134	3444	3404	B 276	7040	7000
B 37½	990	950	B 76	1970	1930	B 136	3490	3450	B 280	7140	7100
B 38	1005	965	B 77	1990	1950	B 138	3545	3505			
B 38½	1015	975	B 78	2021	1981	B 140	3590	3550	B 208	5340	5300
B 39	1040	1000	B 79	2040	2000	B 142	3640	3600			
B 40	1056	1016	B 80	2072	2032	B 144	3698	3658	B 220	5640	5600
B 40½	1070	1030	B 81	2100	2060	B 146	3740	3700	B 236	6040	6000
B 41	1080	1040	B 82	2123	2083	B 148	3790	3750	B 240	6136	6096
B 41½	1090	1050	B 83	2140	2100	B 150	3850	3810	B 248	6340	6300
B 42	1100	1060	B 83½	2160	2120	B 151	3890	3850	B 264	6740	6700
B 42½	1115	1075	B 84	2174	2134	B 152	3901	3861	B 276	7040	7000
B 43	1130	1090	B 85	2200	2160	B 154	3952	3912	B 280	7140	7100
B 43¼	1140	1100	B 86	2240	2200	B 155	3990	3950			
B 44	1160	1120	B 87	2250	2210	B 156	4002	3962	B 208	5340	5300
B 45	1190	1150	B 88	2280	2240	B 158	4040	4000			
B 45½	1203	1163	B 89	2301	2261	B 160	4104	4064	B 220	5640	5600
B 46	1215	1175	B 90	2326	2286	B 162	4155	4115	B 236	6040	6000
B 46½	1220	1180	B 91	2340	2300	B 165	4240	4200	B 240	6136	6096
B 47	1240	1200	B 92	2377	2337	B 167	4290	4250	B 248	6340	6300
B 48	1255	1215	B 93	2400	2360	B 173	4434	4394	B 264	6740	6700
B 48½	1265	1225	B 94	2428	2388	B 175	4490	4450	B 276	7040	7000
B 49	1290	1250	B 94½	2440	2400	B 177	4540	4500	B 280	7140	7100
B 50	1315	1275	B 95	2453	2413	B 180	4612	4572			
B 51	1340	1300	B 96	2478	2438	B 187	4790	4750	B 208	5340	5300
B 52	1360	1320	B 96½	2490	2450	B 195	4993	4953			
B 52½	1375	1335	B 97	2505	2465	B 195	4993	4953	B 220	5640	5600
B 53	1390	1350	B 98	2540	2500	B 197	5040	5000	B 236	6040	6000
B 53½	1400	1360	B 99	2555	2515				B 240	6136	6096
B 54	1412	1372	B 100	2580	2540				B 248	6340	6300
B 55	1440	1400	B 101	2605	2565				B 264	6740	6700
B 56	1462	1422	B 102	2640	2600				B 276	7040	7000
B 57	1490	1450	B 103	2656	2616				B 280	7140	7100
B 58	1513	1473	B 104	2690	2650						

Максимально провозимая длина: 15500 мм L<sub>d</sub>

Минимальный объем загрузки: L<sub>d</sub> =

Свыше 1800 мм L<sub>d</sub> - 2000 мм L<sub>d</sub> =

25 штук для промежуточных длин

75 штук для определенных длин

Свыше 2000 мм L<sub>d</sub> =

21 штука для промежуточных длин

63 штуки для определенных длин

Вес ремня ≈ 0,196 кг/м

Длина, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S-C PLUS.

Расчетная длина L<sub>d</sub> = Рабочая длина L<sub>w</sub>/L<sub>p</sub>