


















Клиновые, многоручьевые, вариаторные ремни

«Optibelt», «Gates», «Contitech»

Профили	Типы ремня	Размеры b x h	Наименование	
	Z	10x6	Клиновой ремень армированный, классического профиля	
	A	13x8		
	B	17x11		
	C	22x14		
	D	32x20		
	E	40x25		
	XPZ	9,7x8	Клиновой ремень узкопрофильный с фасонным зубом	
	XPA	12,7x10		
	XPB	16,3x13		
	XPC	22x18		
	SPZ	9,7x8	Клиновой ремень узкопрофильный	
	SPA	12,7x10		
	SPB	16,3x13		
	SPC	22x18		
	AA	13x10	Двухсторонний клиновой ремень армированный, классического профиля шестигранный	
	BB	17x13		
	CC	22x17		
	DD	32x25		
	3V/9N	9x8	Клиновые ремни узких профилей по стандарту США RMA	
	5V/15N	15x13		
	8V/25N	25x23		
	Размеры b x h		Вариаторные ремни	
	PH	s x h 1,6x2,5	Поликлиновые ремни	
	PJ	2,34x3,5		
	PK	3,56x4,6		
	PL	4,7x7		
	PM	9,4x13		
	Многоручьевые клиновые ремни узких и классических профилей			
	3M	3x2	Широкоугольные полиуретановые ремни	
	5M	5x3		
	7M	7x5		
	11M	11x7		

Необходимые параметры для заказа:

- Марка ремня
- Основание (b)
- Высота (h)
- Расчетная длина Ld/Lw