

## Силапен (антипригарное покрытие)

**Полотно для выпечки** имеет широкую область применения. Используется для расстойки и выпечки хлебобулочных изделий, замеса и раскатки теста и заморозки полуфабрикатов.

Полотно может использоваться для выпечки кондитерских изделий, как антипригарный материал. А также для раскатки теста, как антиадгезивный материал. Полотно имеет две рабочие стороны, что может быть успешно использовано в технологическом процессе выпекания хлебобулочных изделий; Антипригарные силиконовые полотна толщиной от 2мм – 10мм поставка со склада г. Новосибирск

По требованию Заказчика полотна изготавливаются под размеры противней или выпечочных форм;

Полотно «Силапен» устойчиво к воздействию воды, растворов солей, масел, растительных и животных жиров, а также спиртов, слабых щелочей и кислот;

При санитарно-профилактической обработке полотно достаточно протереть влажной губкой или промыть под струёй воды. Также возможно использование моющих средств на основе неагрессивных компонентов (слабощелочных растворов);

В отличии от тефлоновых покрытий, антипригарное полотно «Силапен» экологически надёжно, и не выделяет при температуре выпекания канцерогенных летучих веществ.

Рабочая температура полотна «Силапен» - При постоянном использовании (2-3 смены) - от **-40°C до +260°C**;

**- При кратковременном использовании (до 50 часов) – до + 315°C.** Материал сохраняет достаточную эластичность при отрицательной температуре до минус 100°C, что позволяет использовать данный материал в качестве подслоя в морозильных камерах и прилавках-витринах. Допустимо воздействие на полотно горячего воздуха и водяного пара температурой до +135°C.



### Необходимые параметры для заказа:

- Длина
- Ширина